

Serie stampanti HP Color LaserJet Enterprise CP4520



Stampa di documenti di impatto ad elevata velocità. Protezione di lavori di stampa riservati con la sicurezza di rete ed integrata. Gestione efficiente della carta, elevata capacità di alimentazione e comandi semplici per soddisfare le necessità del business in crescita.

Ideale per società con gruppi di lavoro da 8-20 persone che necessitano di una stampante laser predisposta per la rete, veloce, sicura, con stampa a colori di alta qualità.



Stampante HP Color
LaserJet Enterprise
CP4525n

Le prestazioni di stampa a colori più elevate della gamma.

Maggiore produttività con velocità fino a 40 ppm A4 e stampa prima pagina in soli 9,5 secondi dalla modalità risparmio energetico con tecnologia Instant-on. Lavori di stampa per gruppi di lavoro semplificati: è possibile memorizzare lunghe code di lavori con 1 GB di memoria¹. È possibile installare, configurare, controllare, risolvere i problemi e gestire facilmente tutto il parco stampanti da qualsiasi punto della rete con HP Web Jetadmin. Un'ottima gestione della carta, fino a 2.100 fogli, per evitare ritardi e gestire grossi volumi di lavoro².

Produzione coerente di documenti aziendali a colori di alta qualità.

Qualità del colore professionale: con HP ImageREt 3600 e fino a 1200 x 1200 dpi i dettagli sono accurati, le transizioni di colore perfette, il testo nitido e le immagini chiare. Gestione dell'utilizzo e dei costi della stampa a colori: assegnazione dell'accesso per utente o per applicazione, disattivazione della stampa a colori con gli eccezionali controlli di accesso al colore HP³. Materiali di consumo per grandi volumi di stampa con cartuccia nera ad elevata capacità. Opzioni di espandibilità con un'ampia gamma di dimensioni e tipi di supporto, come carte comuni e lucide.

Funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere i dati critici per il business.

Protezione dei dati critici per il business con il disco fisso sicuro HP⁴, aumento del numero di indirizzi IP sulla rete con IPv6 ed implementazione del controllo dell'accesso alla rete sofisticato con autenticazione 802.1x e crittografia IPsec. Il materiale riservato resta tale grazie al recupero tramite pannello di controllo dei lavori di stampa memorizzati. È possibile connettere un comodo lettore di schede di sicurezza opzionale o altri dispositivi di autenticazione alla porta Hi-Speed USB 2.0.



Stampante HP Color
LaserJet Enterprise
CP4525dn

¹ 1 GB di memoria è standard solo per il modello xh

I modelli n e dn hanno 512 MB di memoria, espandibili a 1 GB

² Il modello xh ha una capacità standard di alimentazione della carta di 2.100 fogli

I modelli n e dn hanno una capacità standard di 600 fogli espandibile con un vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli e cabinet

³ Le funzionalità di controllo di accesso al colore variano in base al dispositivo

Nel dicembre 2007, Buyers Lab ha assegnato alle funzionalità di controllo del colore HP il riconoscimento "Outstanding Achievement"

⁴ Il disco fisso sicuro HP è standard sul modello xh ed opzionale sui modelli n e dn.



Stampante HP Color
LaserJet Enterprise
CP4525xh

Panoramica del prodotto

Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh figura

1. Pannello di controllo con display a colori a 4 righe
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Comodo accesso da sportello anteriore alle quattro cartucce di stampa HP all-in-one
4. Stampa automatica fronte/retro integrata
5. Quattro vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità totale di 2.100 fogli
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti fino a 220 g/m
7. Porta Hi-Speed USB 2.0
8. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP integrato
10. 1 GB (1024 MB) di memoria totale e processore a 800 MHz per lavori di stampa complessi e veloci
11. Uno slot EIO disponibile
12. Slot per blocco di sicurezza



La serie in sintesi



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525n

- Velocità di stampa fino a 40 ppm in b/n e a colori
- ImageREt 3600
- Qualità di stampa di 1200 x 1200 dpi effettivi
- 512 MB di memoria standard espandibile a 1024 MB
- Processore a 800 MHz
- Capacità di alimentazione standard di 600 fogli con un vassoio di alimentazione da 500 fogli e uno multifunzione da 100 fogli. Espandibile con un vassoio opzionale da 500 fogli con o senza mobiletto o con vassoio di alimentazione fogli 3x500 con supporto per la stampante.



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn

- Come CP4525n più stampa fronte/retro automatica



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh

- Come il modello CP4525n più stampa fronte retro automatica
- 1 GB di memoria integrato
- disco fisso HP sicuro ad elevate prestazioni
- alimentazione carta fino a 2100 fogli con 3 vassoi aggiuntivi da 500 fogli e supporto stampante

Accessori consigliati



CC422A
Alimentatore carta e mobiletto da 500 fogli HP Color LaserJet
Maggiore produttività con il cabinet e l'alimentatore di carta di facile installazione, per stampare più pagine senza ricaricare i supporti e conservare i materiali di consumo nel cabinet integrato.



CC423A
Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
Passate meno tempo a caricare la carta e più tempo a stampare. L'alimentatore di carta da 3x500-sheet e il supporto per le stampanti HP a colori LaserJet Enterprise serie CP4525 soddisfano le esigenze di stampa di un ambiente di stampa in grandi volumi.



CC425A
Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
Maggiore produttività con un vassoio facile da installare che consente di stampare più pagine senza ricaricare la carta e può contenere due tipi diversi di carta.



CC497A
Vassoio supporti formato cartolina HP LaserJet
Il vassoio HP per supporti formato cartolina (per il vassoio 3) è la pratica soluzione per i clienti che stampano regolarmente su supporti in formato cartolina da 10 x 15 cm.



CE466A
DIMM DDR2 HP da 256 MB a 200 pin x32
La memoria della stampante HP migliora l'esperienza di stampa di documenti e file complessi, come presentazioni a colori, stampe fronte-retro, PDF pieni di immagini e pagine Web.



CE467A
DIMM DDR2 HP da 512 MB a 200 pin x32
La memoria della stampante HP migliora l'esperienza di stampa di documenti e file complessi, come presentazioni a colori, stampe fronte-retro, PDF pieni di immagini e pagine Web.

Informazioni relative all'ordine



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525n (CC493A)
Stampante; cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio da 500 fogli; Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Cartuccia d'inchiostro HP LaserJet, nero (~8500 pagine); Cartucce d'inchiostro HP Color LaserJet ciano, giallo e magenta con toner HP ColorSphere (~11.000 pagine); Guida all'installazione di software e hardware; CD-ROM con driver software e documentazione



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn (CC494A)
Stampante; cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio da 500 fogli; Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Cartuccia d'inchiostro HP LaserJet, nero (~8500 pagine); Cartucce d'inchiostro HP Color LaserJet ciano, giallo e magenta con toner HP ColorSphere (~11.000 pagine); Guida all'installazione di software e hardware; CD-ROM con driver software e documentazione



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh (CC495A)
Stampante; cavo di alimentazione; Disco fisso HP sicuro ad elevate prestazioni, vassoio multifunzione da 100 fogli; 4 vassoi per carta da 500 fogli; Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Cartuccia d'inchiostro HP LaserJet, nero (~8500 pagine); Cartucce d'inchiostro HP Color LaserJet ciano, giallo e magenta con toner HP ColorSphere (~11.000 pagine); Guida all'installazione di software e hardware; CD-ROM con driver del software e documentazione

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

CC422A	Alimentatore carta e mobiletto da 500 fogli HP Color LaserJet
CC423A	Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
CC425A	Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
CC497A	Vassoio supporti formato cartolina HP LaserJet
CE466A	DIMM DDR2 HP da 256 MB a 200 pin x32
CE467A	DIMM DDR2 HP da 512 MB a 200 pin x32
J8019A	Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
J7972G	Scheda parallela HP 1284B

Materiali di consumo

CE260A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Resa media della cartuccia 8500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE260X	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260X nero Resa media della cartuccia 17.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE261A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Resa media della cartuccia 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE262A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Resa media della cartuccia 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE263A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Resa media della cartuccia 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE265A	Unità di raccolta toner per HP Color LaserJet CE265A (36.000 pagine)

Capacità dell'unità di raccolta toner di circa 36000 pagine (la resa può variare considerevolmente in base alle immagini stampate, ai supporti utilizzati, alle condizioni ambientali e ad altri fattori).

CE246A	Kit fusibile 110 V HP Color LaserJet CE246A (150.000 pagine)
CE247A	Kit fusibile 220V HP Color LaserJet CE247A (150.000 pagine)
CE249A	Kit di trasferimento HP Color LaserJet CE249A (150.000 pagine)

Materiali di consumo

CHP370	Carta per stampanti HP Color LaserJet da 90 g/m ² 500 fogli/A4/210 x 297 mm
CG964A	Carta professionale per stampe laser HP Lucida 120 gsm-250 fogli/A4/210 x 297 mm
CG966A	Carta fotografica lucida per stampe laser HP 200 g/m ² - 100 fogli/A4/210 x 297 mm

Connettività

J7934G	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
J8007G	Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
J8021A	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Servizi & supporto

US186E	HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP4525 onsite giorno lav. succ, 3 anni
UT442E	HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP4525 entro 4 ore giorno lav. stesso, 13x5, 3 anni
US188E	HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP4525 onsite, giorno lav. succ, 4 anni
US189E	HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP4525 onsite giorno lav. succ, 5 anni
UT440PE	HP Care Pack, assistenza hardware post garanzia Color LaserJet CP4525, 1 anno
UT434PE	HP Care Pack, assistenza hardware post garanzia Color LaserJet CP4525, onsite entro 4 ore stesso giorno lav., 13x5, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa	Prima pagina uscita Nero: < 9,5 secondi (da "pronta"), Colore: < 9,5 secondi (da "pronta") A4 Nero: Fino a 40 ppm, Colore: Fino a 40 ppm La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
Processore	800 MHz, Intel® LE80578		
Memoria	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB		
Risoluzione di stampa	Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi Colore: Fino a 1200 x 1200 dpi		
Qualità di stampa	HP ImageREt 3600		
Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF v.1.4		
Caratteri di stampa/font	93 font interni TrueType scalabili in HP PCL ed emulazione HP Postscript livello 3		
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 120.000 pagine		
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 2500 a 10000		
Margini di stampa	superiore: 4,3 mm, sinistro: 4,3 mm, destro: 4,3 mm, inferiore: 4,3 mm		
Gestione dei supporti	Ingresso	Capacità	Peso
	Vassoio 1	Fogli, carta (75 g/m ²): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50, cartoncini (216 g/m ²): 30; buste: 10	da 60 a 220 g/m ²
	Vassoio 2	Fogli, carta (75 g/m ²): 500; carta lucida (160 g/m ²): 300; carta lucida (160 g/m ²): 250; carta lucida (220 g/m ²): 100	da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)
	Stampa fronte/retro:	CP4525n:Manuale (viene fornito il supporto driver); CP4525dn:Automatica (standard); CP4525xh:Automatica (standard)	da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)
	Uscita:	Fogli: Fino a 500. Buste: Fino a 30. Lucidi per proiezioni: Fino a 100	A4, A5, B5, (JIS)
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi, prestampata, perforata, colorata, ruvida), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, pellicola opaca, scelta dall'utente		
Interfaccia e connettività	CP4525n:Porta Hi-Speed USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), slot EIO; CP4525dn:Porta Hi-Speed USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), slot EIO; CP4525xh:Porta Hi-Speed USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), slot EIO, disco fisso integrato		
Funzionalità di rete	Mediante server di stampa integrato HP Jeldirect Ethernet 10/100/1000 Base-TX (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x wireless (opzionale); supporto TCP/IP (opzionale)		
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 supportato solo in Windows 2003, Windows XP Professional e Windows XP Home, IPsec su IPv4 solo in Windows 2003, Windows XP Professional e Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 o versioni successive, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (vedere http://www.hplip.net), Red Hat Linux 7.x o versioni successive, SuSE Linux 8.x o versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC), AIX 3.2.5 o versioni successive, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 e 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 e 2008 Terminal Services Opzionale: Gli aggiornamenti dei driver e del software per le stampanti HP sono disponibili presso il servizio assistenza clienti HP: http://www.hp.com/go/cljcp4525		
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Funziona con Windows 7 Home Basic; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 Ultimate; Windows 7 x64; Windows Vista(R); Windows Vista(R) Premium; Windows XP Professional; Windows XP Home; Windows Server 2003; Windows Server 2003 (32/64 bit); Windows XP Professional x64; (IPv6 supportato solo in Windows 2003, Windows XP Professional e Windows XP Home); IPsec su IPv4 solo in Windows 2003, Windows XP Professional e Windows XP Home); Novell NetWare 5.1 o versioni successive; Mac OS X v 10.3 o versioni successive; Red Hat Linux 7.x o versioni successive; SuSE Linux 8.x o versioni successive; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC); AIX 3.2.5 o versioni successive; MPE-iX; Server Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services		
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 7 (32 bit): processore a 1 GHz, 1 GB di RAM, 16 GB di spazio libero su disco rigido; Windows 7 (64 bit): processore a 1 GHz, 2 GB di RAM, 20 GB di spazio libero su disco rigido; Windows Vista®: processore Intel Pentium II o Celeron, 512 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco rigido, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: processore Intel Pentium II o Celeron, 256 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco rigido, Internet Explorer 6; per tutti i sistemi: Adobe Acrobat Reader 5, unità CD-ROM, porta USB, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel Core; 256 MB di RAM; 160 MB di spazio libero su disco rigido; unità CD-ROM; porta USB; Mac OS X v10.6: processore Intel Core; 2 GB di RAM; 10 GB di spazio libero su disco rigido		
Software	Driver di stampa e software di installazione su CD-ROM, driver di stampa HP PCL 6, driver e utility per stato Macintosh		
Pannello di controllo	LCD da 5,16 cm, 64 x 160 pixel, pannello di controllo a colori a 4 righe, 7 pulsanti sul pannello anteriore (Menu, Seleziona, Stop, Indietro/Esci, Guida, Freccia su, Freccia giù), 3 LED di stato (Attenzione, Dati, Pronto), guida avanzata con grafica animata		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, software HP Easy Printer Care, HP SureSupply		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 740 watt (attiva), 72 watt (standby), 19 watt (risparmio energetico), 0,3 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 6,485 kWh/settimana		
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Imballato: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm		
Peso	Senza imballaggio: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Imballato: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg		
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 10° a 30°C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0° a 35°C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm54 dB(A)		
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale), EN 60950-1+A11 (EU), Licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (prodotto Laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni sulla sicurezza come richiesto dai singoli paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Parte 15 Classe A (USA) GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi		
Garanzia	1 anno di garanzia, onsite il giorno lavorativo succ. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.		

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 12/10 4AA2-8300ITE

