



Stampanti ad impatto a 24 aghi

ML3390/ML3391

Versatili stampanti a modulo continuo con testina di stampa a 24 aghi per migliorare la qualità di stampa.

Le stampanti ML3390/ML3391 a carrello stretto e largo offrono un'eccellente flessibilità agli utenti che contano su una sola stampante per eseguire un'ampia gamma di lavori.

Facili da usare, altamente affidabili e con costi di esercizio molto bassi, le stampanti ML3390/ML3391 sono ideali per vendita al dettaglio, piccole aziende e applicazioni d'ufficio.

Caratteristiche Principali:

- Stampanti ad aghi a 80/136 colonne
- Testina a 24 aghi con l'affidabilità OKI
- Velocità di stampa fino a 30 caratteri al secondo
- Gestione di più copie (un originale + 4 copie)
- Ideale per applicazioni generali e per la stampa di fatture, prospetti, informazioni gestionali ecc.



STAMPANTI AD AGHI ML3390/ML3391

		ML3390	ML3391
Caratteristiche generali	Numero di aghi	24	
	Nr. di copie	5 (un originale + 4 copie)	
Velocità e prestazioni	Utility (12 cpi e 10 cpi)	312 cps; 260 cps	
	Letter quality (12 cpi e 10 cpi)	104 cps, 87 cps	
	Massima velocità di stampa	390 cps	
Font e funzioni di stampa	Larghezza carrello (10 cpi)	80 colonne	136 colonne
	Massimo in modalità compressa	160 colonne	272 colonne
	Passo di stampa	10/12/15/17,1/20 e proporzionale	
	Risoluzione grafica	Fino a 360 x 360 dpi	
	Font residenti	Courier (scalabile), Roman (scalabile), Swiss (scalabile), Prestige, Gothic, Swiss Bold, Utility, Orator, OCR-A, OCR-B + Codici a barre	
	Stili dei font	Corsivo, grassetto, sottolineatura continua, sopra/sottoscritti, ribattuto orizzontale e verticale, tabulazione orizzontale e verticale, doppia altezza e doppia larghezza, overscore, shadows e outline	
Emulazioni ed interfacce	Emulazioni della stampante	Epson LQ Esc/P2 , IBM ProPrinter X24/XL24	
	Interfacce di serie	Parallela Centronics + USB	
	Interfacce opzionali	Seriale RS 232C, Seriale RS 422A, Current Loop RS232C	
Gestione carta	Carta modulo continuo	Da 76 a 254 mm	Da 76 a 406 mm
	Buste modulo continuo	165 x 91 mm	239 x 102 mm
	Prima riga di stampa (dal margine superiore della pagina)	0,5 mm	
	Di serie	Trattori posteriori a spinta, parcheggio carta, barra strappa carta inferiore, caricamento automatico foglio singolo	
	Opzionale	Trattore a tiro, inseritore automatico singolo/doppio fogli singoli, porta rotolo carta (solo ML3390), trattore a spinta dal basso con barra metallica strappacarta a lunga durata	
Fisiche	Dimensioni (AxLxP)	116 x 398 x 345 mm	116 x 552 x 345 mm
	Peso	6,9 Kg	8,9 Kg
	Memoria	128 KB	
	Rumorosità	54 dB(A) / 50 dB(A) in modalità di attesa	
Alimentazione	Requisiti di alimentazione	230V CA	
	Frequenza	50/60 Hz	
Affidabilità	Vita della testina di stampa	200 milioni di caratteri	
	Vita del nastro	2 milioni di caratteri in modalità utility a 10 cpi (cartuccia reinchiostroabile)	
Vita dei consumabili	MTBF	10.000 ore	

Informazioni sui consumabili

OKI raccomanda l'uso dei consumabili originali OKI. Prodotti contraffatti possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e rendere nulla la garanzia.

OKI, nell'impegno di migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, si riserva la facoltà di variane le caratteristiche senza preavviso.

Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel: +39 02 90026.1
Fax: +39 02 90026.344
WWW.OKI.IT

Ok, Network Solutions
for a Global Society

Ok Printing Solutions è il nome commerciale di
Ok Systems (Italia) S.p.A., parte del gruppo
Ok Electric



Quale partner ENERGY STAR, Ok Europe Ltd ha accertato che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR per il rendimento elettrico.

OKI
PRINTING SOLUTIONS